


**BCM F/AR F
BCM M/AR M**
SPECIFICATIONS
DUCT TYPE
(Medium Static Pressure)

R32

R410A



Model	Fancoil unit Condensing unit	BCM12F AR12F	BCM18F AR18F	BCM25F AR25F	BCM30F AR30F	BCM33M AR33M	BCM33MT AR33MT	BCM36M AR36M	BCM36MT AR36MT	
Cooling capacity	TIS. Watt	3,700	5,300	7,400	8,800	9,700	9,700	10,600	10,600	
	Btu/hr	12,624.4	18,083.6	25,248.8	30,025.6	33,096.4	33,096.4	36,167.2	36,167.2	
Current	TIS. Amp	5.70	8.20	11.60	13.80	15.00	5.00	16.50	5.40	
Power	TIS. Watt	1,233	1,766	2,466	2,933	3,233	3,233	3,533	3,533	
EER	(Btu/hr)/W	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	
COP	Watt/Watt	3	3	3	3	3	3	3	3	
Power supply	V-Ph-Hz	220-1-50				220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50	
FANCOIL UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	2	2	2	2	2	2	2	
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	
	Air flow	CFM	430	630	850	1,100	1,250	1,250	1,250	
	Static Pressure	Inch WG	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	
	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	
	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Dimension	Width	m.m.	968	968	968	1,108	1,108	1,108	1,108
		Depth	m.m.	440	440	515	515	515	515	515
	Height	m.m.	220	220	270	270	270	270		
	N.W.	Kg.	20	21	26	26	31	31	31	
Refrigerant	Type	R32				R410A				
CONDENSING UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	
	Air flow	CFM	1,600	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	
	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	
	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	
	Dimension	Width	m.m.	812	866	866	968	968	968	968
		Depth	m.m.	252	308	308	308	308	308	308
		Height	m.m.	600	641	641	794	794	794	
	N.W.	Kg.	41	45	56	62	69	71	71	
Refrigerant	Type	R32				R410A				
FANCOIL UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	2	2	2	2	2	2	2	
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	
	Air flow	CFM	1,370	1,370	1,600	1,600	1,600	1,600	2,000	
	Static Pressure	Inch WG	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
	Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Dimension	Width	m.m.	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,260	
		Depth	m.m.	515	515	610	610	610	610	
	Height	m.m.	270	270	370	370	370	370		
	N.W.	Kg.	31	31	35	35	35	38		
Refrigerant	Type	R410A								
CONDENSING UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	1	1	2	2	2	2	2	
	Fan motor	Q'ty	1	1	2	2	2	2	2	
	Air flow	CFM	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Compressor	Type	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
	Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
	Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Dimension	Width	m.m.	968	968	968	968	968	968	
		Depth	m.m.	356	356	356	356	356	356	
		Height	m.m.	794	794	1,151	1,151	1,151	1,151	
	N.W.	Kg.	73	73	82	82	84	84		



**Duct
Medium Static
(TIS)
R32 & R410A**

เย็นทรงพลัง


ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SIMILAR CO.,LTD.
235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),Bangna,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.
☎ : marketing@eminent.co.th
🌐 : www.eminent.co.th
📱 : EminentAir



Distributed by:



BCM_F/AR_F, BCM_M/AR_M
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลมความยาวปานกลาง