

**PF_M/AR_M
PF_M/KBN_M**
SPECIFICATIONS
Free Standing Type
(Commercial)

R410A



FREE STANDING TYPE
COMMERCIAL



Model	Fancoil unit Condensing unit		PF36M AR36M	PF36MT AR36MT	PF38M AR38M	PF38MT AR38MT	PF40M AR40M		
Cooling capacity	TIS.	Watt	10,600	10,600	11,200	11,200	11,800		
		Btu/hr	36,167.2	36,167.2	38,214.4	38,214.4	40,261.6		
Current	TIS.	Amp	16.50	5.40	17.50	5.70	18.40		
Power	TIS.	Watt	3,533	3,533	3,733	3,733	3,933		
EER		(Btu/hr)/W	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24		
COP		Watt/Watt	3	3	3	3	3		
Power supply		V-Ph-Hz	220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50	220-1-50		
FANCOIL UNIT		Blower	Q'ty	1	1	1	1	1	
		Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	
		Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
		Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
		Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
		Unit Dimension	Width	m.m.	612	612	612	612	612
			Depth	m.m.	346	346	346	346	346
	Height	m.m.	1,889	1,889	1,889	1,889	1,889		
	N.W.	Kg.	70	70	70	70	75		
Refrigerant		Type	R410A						
CONDENSING UNIT		Fan blade	Q'ty	1	1	1	1	2	
		Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	2	
		Compressor	Type	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
		Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
		Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
		Unit Dimension	Width	m.m.	968	968	968	968	968
			Depth	m.m.	308	308	356	356	356
	Height	m.m.	794	794	794	794	1,151		
	N.W.	Kg.	71	71	73	73	82		

Model	Fancoil unit Condensing unit		PF40MT AR40MT	PF44MT AR44MT	PF48MT AR48MT	PF60MT AR60MT	PF90M KBN90M	PF120M KBN120M		
Cooling capacity	TIS.	Watt	11,800	13,000	14,100	17,600	26,400	35,200		
		Btu/hr	40,261.6	44,356.0	48,109.2	60,051.2	90,076.8	120,102.4		
Current	TIS.	Amp	6.10	7.60	8.20	10.30	18.10	24.13		
Power	TIS.	Watt	3,933	4,333	4,700	5,867	10,153	13,538		
EER		(Btu/hr)/W	10.24	10.24	10.24	10.24	8.87	8.87		
COP		Watt/Watt	3	3	3	3	2.6	2.6		
Power supply		V-Ph-Hz	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50		
FANCOIL UNIT		Blower	Q'ty	1	1	1	1	2	2	
		Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	2	2	
		Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	
		Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	1-1/8	1-3/8	
		Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
		Unit Dimension	Width	m.m.	612	612	612	856	1,210	1,210
			Depth	m.m.	346	346	346	346	400	400
	Height	m.m.	1,889	1,889	1,889	1,889	1,890	1,890		
	N.W.	Kg.	75	75	75	90	124	130		
Refrigerant		Type	R410A							
CONDENSING UNIT		Fan blade	Q'ty	2	2	2	2	1	1	
		Fan motor	Q'ty	2	2	2	2	1	1	
		Compressor	Type	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
		Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	
		Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	1-1/8	1-3/8	
		Unit Dimension	Width	m.m.	968	968	968	968	743	935
			Depth	m.m.	356	356	356	356	743	935
	Height	m.m.	1,151	1,151	1,151	1,151	978	978		
	N.W.	Kg.	82	84	84	84	138	160		




Durable
TOWER

SIMILAR CO.,LTD.
235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),Bangna,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.
☎ : marketing@eminent.co.th
🌐 : www.eminent.co.th
📱 : EminentAir



Distributed by:



* Aug 2017



PF_M/AR_M, PF_M/KBN_M
เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น
อาคารพาณิชย์ สำนักงาน

Free
Standing
(TIS)
R410A

แข็งแกร่งทนทาน

กระจายลมไกล

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม