



# CENTRAL AIR WALL TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์



Golden Fin



4 Way  
Auto Swing



Turbo Button



Auto Clean



Error Code  
Display



Auto Restart



LED Display

## IVA SERIES

### GOLDEN FIN



แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนแบบ Golden Fin มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนและความร้อนได้ดี ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น มีคุณสมบัติช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ สามารถทนต่อฝนกรด ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของไอเค็มบริเวณชายทะเลและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่นๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ได้มากยิ่งขึ้น

- แผ่นฟอกอากาศแบบ Activated Carbon Filter ช่วยในการกำจัดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Auto Restart, Sleep Mode, Timer Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ มอก. 2134-2553



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน  
ISO 9001 : 2015






# เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

## Central Air - Wall Type (INVERTER)

### SPECIFICATIONS

MODEL		INDOOR UNIT	CFW-2IVA09-1	CFW-2IVA13-1	CFW-2IVA18-1	CFW-2IVA25-1
		OUTDOOR UNIT	CCS-2IVA09-1	CCS-2IVA13-1	CCS-2IVA18-1	CCS-2IVA25-1
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/hr	9,500	12,800	18,500	25,200
		Watts	2,650	3,610	5,200	7,034
	Power Consumption	Watts	560	981	1,550	2,000
	SEER	Btu/hr/Watts	19.41	18.66	17.67	18.15
	Egat Certified	Label No.5				
	TIS Standard	วอณ.2134-2553				
	Running Current	Amps	4.40	5.90	7.10	9.10
	Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
INDOOR UNIT	Air Flow	Cfm.	380	400	600	800
	Air Direction Control	Type	Left-Right , Up-Down Auto Swing			
	Motor Size	Watts	14 (AC Motor)	18 (AC Motor)	30 (DC Motor)	50 (DC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Noise Level	dB(A)	41/38/34/27	41/39/36/34	48/44/40/36	49/45/41/37
	Dimension (W/H/D)	mm	800/300/198	850/300/198	970/315/235	1,100/330/235
	Packing (W/H/D)	mm	850/370/270	900/370/270	1,025/385/305	1,160/400/305
	Net Weight/Gross Weight	kg	10.4/13.0	10.8/13.5	13.7/16.40	14.8/18.8
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	24 (DC Motor)	24 (DC Motor)	40 (DC Motor)	69 (DC Motor)
	Condenser Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged	g	550	650	1,100	1,330
	Noise Level	dB(A)	51	52	54	59
	Dimension (W/H/D)	mm	740/585/255	740/545/255	805/545/285	890/700/320
	Packing (W/H/D)	mm	850/620/370	850/620/370	920/620/400	1,020/770/430
	Liquid Size	mm (Inc)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Suction Size	mm (Inc)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Net Weight/Gross Weight	kg	24/27	26/29	33/36	51/55	



Activated Carbon Filter มีคุณสมบัติเด่นในการดูดซับได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ช่วยในการกำจัดกลิ่นอับ และกลิ่นไม่พึงประสงค์



iClean โหมดสำหรับทำความสะอาดและไล่ความชื้นช่วยในการลดกลิ่นอับที่ตัวเครื่อง



ระบบ Auto Swing กระจายลมเย็นแบบ 4 ทิศทาง

CONDENSING



**IVA** SERIES

02/2021

Note. Cooling capacity base on 27°C DB, 19°C WB, on evaporator coil and 35°C DB, 24°C WB, air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)