



ประหยัดไฟเบอร์ 5
สูงสุดระดับ 3 ดาว*1



- สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน ลดภาวะเรือนกระจก

- ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว ด้วยค่า SEER สูงสุด 24.7*2
- Air Purifying Mode ระบบฟอกอากาศภายในเครื่องช่วยยับยั้งเชื้อโรค และกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยเทคโนโลยี Streamer ลิขสิทธิ์เฉพาะจากไต้หวัน
- Upgrade Mold Proof Function ระบบทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติด้วยการควบคุมและเป่าลมไล่ความชื้น ด้วยลมที่มีประจุอิเล็กตรอนไฟฟ้าจาก Streamer ที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรค
- Hybrid Cooling ปรับลดความชื้นอัตโนมัติเพื่อความสบายตัว โดยไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิภายในห้อง
- Air Quality Filter แผ่นฟิลเตอร์แบบใหม่ กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และยับยั้งเชื้อโรคด้วย Enzyme Blue ภายในแผ่นเดียวกัน
- Built-in Wifi ควบคุมการตั้งค่าจากระยะไกล ผ่านสมาร์ตโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา
- Intelligent Eye ระบบตรวจจับระยะเพื่อความสะดวก เลือกสลับได้ตามต้องการ*3 หรือเพื่อการประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่*4



AIR QUALITY FILTER (PM2.5 + ENZYME BLUE)
แผ่น Filter ที่ช่วยกรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งเชื้อโรค



HYBRID COOLING
ปรับลดความชื้นอัตโนมัติให้อากาศเย็นสบาย โดยไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิภายในห้อง



Built-in Wifi Adaptor
ควบคุมการตั้งค่าจากระยะไกลผ่านสมาร์ตโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา

*1 ทุกรุ่นยกเว้น FTKZ24VV2S *2 รุ่น FTKZ09VV2S *3 รุ่น FTKZ09/12VV2S *4 รุ่น FTKZ15/18/24VV2S

SPECIFICATION

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKZ09VV2S	FTKZ12VV2S	FTKZ15VV2S	FTKZ18VV2S	FTKZ24VV2S
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKZ09VV2S	RKZ12VV2S	RKZ15VV2S	FTKZ18VV2S	RKZ24VV2S
Nominal Capacity (ขนาดทำความเย็นออกนอก)	BTU/hr		8,500 (4,100-12,300)	11,900 (4,100-14,000)	14,300 (4,100-16,400)	17,700 (4,100-21,200)	24,200 (4,100-25,900)
Cooling Capacity (ขนาดทำความเย็น)	kw		2.5 (1.2-3.6)	3.5 (2.2-4.1)	4.2 (1.2-4.8)	5.2 (1.2-6.2)	7.1 (1.2-7.6)
	BTU/hr		8,500 (4,100-12,300)	11,900 (4,100-14,000)	14,300 (4,100-16,400)	17,700 (4,100-21,200)	24,200 (4,100-25,900)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W		455 (160-890)	790 (160-1,120)	990 (185-1,200)	1,320 (185-1,200)	2,140 (220-2,800)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	BTU/W.h		24.70☆☆☆	22.80☆☆☆	24.00☆☆☆	22.80☆☆☆	20.40☆☆
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTKZ09VV2S	FTKZ12VV2S	FTKZ15VV2S	FTKZ18VV2S	FTKZ24VV2S
Front Panel Color (สีหน้าท)			TWO TONE , WHITE (สีขาว) (B-613) LIGHT GRAY (สีเทาอ่อน) (B-617)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m ³ /min (cfm)	14.6 (516)	15.2 (537)	16.9 (597)	18.0 (636)	22.1 (780)
	M		11.0 (388)	12.3 (434)	12.6 (445)	14.6 (516)	17.0 (600)
	L		7.0 (247)	7.9 (279)	9.3 (328)	12.0 (424)	12.9 (455)
	SL		4.9 (173)	5.6 (198)	7.8 (275)	9.6 (339)	10.1 (357)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิตช์อัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)	dB(A)		42/33/26/19	43/35/28/19	44/36/28/23	45/40/35/29	49/42/37/30
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))	mm		300 x 920 x 240			300 x 1,100 x 240	
Weight (น้ำหนัก)	kg		13			15	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch	Ø5/8				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKZ09VV2S	RKZ12VV2S	RKZ15VV2S	RKZ18VV2S	RKZ24VV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m ³ /min (cfm)	26.9 (950)			35.8 (1,264)	
	SL		23.0 (812)			29.1 (1,028)	
Sound Level (ระดับเสียง)	dB(A)		46/43	47/44	48/44		
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))	mm		550 x 675 x 284			595 x 845 x 300	
Weight (น้ำหนัก)	kg		27			34	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Ø3/8				
	Gas	inch	Ø1/2				
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			HERMETICALLY SEALED SWING TYPE				
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			10			15	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)			20			30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			15			20	

เงื่อนไขการรับประกัน
 1. เริ่มจากวันที่วางเครื่อง : ชุดภายใน 27°CDB, 19°CWB ; ชุดภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 m.
 2. เครื่องปรับอากาศมีขนาดห้อง : พื้นผิวจุดวางเครื่องตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไปจนถึงขนาดพื้นที่วางเครื่องที่คิดและมีการทดสอบจริง
 3. ค่าที่แสดงว่าเป็นค่าจากการคำนวณโดยไม่มีข้อผิดพลาด 5 มาตรฐานจะแสดงโดยขึ้นอยู่กับราคาของวัสดุและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
 4. เครื่องปรับอากาศชุดปรับอากาศ 5 มาตรฐานจะแสดงโดยขึ้นอยู่กับราคาของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง
 5. ความยาวท่อที่ติดตั้งและเดินท่อโดยช่างเทคนิค (m.k.)
 6. ข้อมูลการรับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม



บริษัท สยามไดकिनเซลส์ จำกัด
 22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



ผู้จำหน่าย

