

SPECIFICATIONS



MODEL		3D Move eye KIWAMI (AW series)			ECO EYE Inverter (XT series)			Super Inverter (GT series)								
		MSY-AW09VF	MSY-AW13VF	MSY-AW18VF	MSY-XT09VF	MSY-XT13VF	MSY-XT18VF	MSY-GT09VF	MSY-GT13VF	MSY-GT15VF	MSY-GT18VF	MSY-GT24VF	MSY-GT30VF			
Cooling	EGAT Level 5															
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/hW)	26.48	26.04	24.50	22.21	22.08	21.80	21.80	21.97	21.50	21.19	20.92	18.87		
	Capacity Rated (Min-Max)	Btu/h	9,212 (3,412 - 12,283)	12,966 (4,777 - 13,989)	17,742 (5,118 - 21,154)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	17,742 (6,142 - 20,472)	9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	14,330 (5,450 - 16,378)	17,742 (6,142 - 20,472)	22,519 (6,142 - 24,566)	27,978 (7,165 - 31,390)		
		kW	2.7 (1.0 - 3.6)	3.8 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.5 - 6.2)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.8 - 6.0)	2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	4.2 (1.6 - 4.8)	5.2 (1.8 - 6.0)	6.6 (1.8 - 7.2)	8.2 (2.1 - 9.2)		
	Total Input Rated (Min-Max)	kW	0.58 (0.195 - 1.15)	0.95 (0.275 - 1.60)	1.29 (0.40 - 1.90)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.38 (0.34 - 1.84)	0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.25 (0.35 - 1.67)	1.38 (0.34 - 1.84)	1.90 (0.33 - 2.15)	2.5 (0.45 - 3.37)		
	Running Current	A	2.9	4.5	6.0	4.1	5.0	6.3	4.1	5.0	5.8	6.3	8.8	11.4		
	SPL Indoor	Quiet Low High	dB(A)	19		27	18	19	27	18	19	25	27	28	30	
				23		31	24		33	24		29	33	36	37	
42				43	47	38		44	38		40	44	45	46		
Air Circulation (Low-High)	m ³ /min	5.0 - 12.7	5.0 - 14.5	7.7 - 16.5	4.7 - 8.7		10.7 - 15.2		4.7 - 8.7		5.8 - 9.6		10.7-15.2 11.6-16.4 12.4-17.2			
Heating	Coefficient of performance	(W)	4.66	4.00	4.03	3.73	3.63	3.77	3.73	3.63	3.36	3.77	3.47	3.28		
	Power supply	220 V/ Single phase/ 50 Hz			220 V/ Single phase/ 50 Hz			220 V/ Single phase/ 50 Hz								
	Operating Current Max	A	7.0	9.2	9.2	7.2	8.2	9.7	7.2	8.2	9.6	9.7	12.5	15.6		
Features	Fast Cooling / Powerful Cool	Fast Cooling A.I.			Fast Cooling			Fast Cooling								
	Error indication	2-ways, IDU sends Signal			2-ways, IDU sends Signal			2-ways, IDU sends Signal								
	Timer switch	24 Hr. ON/OFF Timer			24 Hr. ON/OFF Timer			24 Hr. ON/OFF Timer								
	Remote control switch	Wireless			Wireless			Wireless								
	Indoor fan speeds	5+ AUTO			5+ AUTO			5+ AUTO								
	Blow fan	Indoor	Line flow fan			Line flow fan			Line flow fan							
		Outdoor	Propeller			Propeller			Propeller							
Dimensions (H x W x D)	Indoor	mm 305 x 998 x 247			280 x 838 x 229			325 x 1100 x 257			280 x 838 x 229				325 x 1100 x 257	
	Outdoor	mm 550 x 800 x 285		880 x 840 x 330	454 x 660 x 235	538 x 699 x 249	550 x 800 x 285	454 x 660 x 235	538 x 699 x 249	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330				
Weight	Indoor	kg	14.4	14.4	14.6	9.9		16.1		9.9			16.1			
	Outdoor	kg	26.5	28.5	44	19.7	23.0	29.0	19.7	23	28	29	34.5	44.5		
Piping size (Outer Diameter)	Liquid (diameter)	mm(in)	ø 6.35 (1/4)			ø 6.35 (1/4)			ø 6.35 (1/4)							
	Gas (diameter)	mm(in)	ø 9.52 (3/8)		ø 12.7 (1/2)	ø 9.52 (3/8)		ø 12.7 (1/2)	ø 9.52 (3/8)			ø 12.7 (1/2)	ø 15.8 (5/8)			
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 12			20 / 12			20 / 12			30 / 15				
Refrigerant	R32			R32			R32									
Heat Exchanger	Multiflow Condenser (MFC)			Multiflow Condenser (MFC)			Multiflow Condenser (MFC)									

หมายเหตุ : • การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้นจึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
 • เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์กันอย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
 • รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice
 • การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ไร่ยาเสริมสวย ไร่ยาตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศหากมีการใช้งานในสภาวะดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ
 ทำานสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

HOTLINE SERVICE 1325
 สายด่วนบริการลูกค้า
 9-11, เวลา 7:30 - 24.00 น.
 8-11 และในวันหยุดพิเศษ เวลา 8.00 - 22.00 น.



เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Electric ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย Mitsubishi Electric ทั่วประเทศ

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด
 MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763
 www.mitsubishi-kyw.co.th



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC ให้บริการรับซ่อมมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ ISO 9001